

K2000 N/C GRIGIO / GRAY (COD. 1.1.1.2.1.0)

Refrigeratori per boccioni acqua naturale, fredda, calda e gasata
Water coolers for 5 gallon bottles natural, cold, hot and soda



DESCRIZIONE

Refrigeratore con compressore per boccione da 18 litri (5 galloni), serbatoio freddo in PP e tubi in silicone alimentare, sanificazione con kit (serbatoio PP e tubi in silicone) usa e getta. Portabicchieri interno.

DESCRIPTION

Water cooler with compressor for 5 gallon bottle, cold tank in PP and silicon tubes food grade, sanification with changeable cold kit (PP cold tank and silicon tubes) one time use.

Internal cup dispenser.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Funzione	FREDDO/NORMALE FREDDO/CALDO
Potenza elettrica	AC 220-240V 50/60Hz
Misure nette	34X34X97H CM
Misure nette imballo	35X36X100H CM
Peso netto	FREDDO/NORMAL KG. 15 FREDDO/CALDO KG. 16
Peso lordo	FREDDO/NORMALE KG. 17 FREDDO/CALDO KG. 18
Sistema	SERBATOIO FREDDO IN PP E TUBI IN SILICONE USA E GETTA
Caldo - Volume serbatoio	1,3L
- Consumo	500W
- Capacita'	85°-95° 5L/H
Freddo - Gas refrigerante	R134a CFC
- Volume serbatoio	4L
- Consumo	85W
- Capacita'	5°-10° 3L/H
Sistema gasatura	=
Filtrazione e trattamento acque	=
Debatterizzatore lampade UV	=
Colore e materiale corpo macchina	ABS SU TELAIO IN LAMIERA ZINCATA
Carico europallet	16 PEZZI
Carico 20" container	230 PEZZI
Carico 40" container	460 PEZZI

TECHNICAL DATA



Function	COLD/NORMAL COLD/HOT
Power supply	AC 220-240V 50/60Hz
Net size dimension	34X34X97H CM
Net size packing	35X36X100H CM
Net weight	COLD/NORMAL KG. 15 COLD/HOT KG. 16
Gross weight	COLD/NORMAL KG. 17 COLD/HOT KG. 18
System	PP COLD TANK AND SILICON TUBES ONE TIME USE
Hot - Tank volume	1,3L
- Consumption	500W
- Capacity	85°-95° 5L/H
Cold - Refrigerant	R134a CFC
- Tank volume	4L
- Consumption	85W
- Capacity	5°-10° 3L/H
Sparkling system/soda	=
Filtration and water treatment	=
Antibacteria UV lamp	=
Colour and body material	ABS + STEEL FRAME
Loading europallet	16 PCS
Loading 20" container	230 PCS
Loading 40" container	460 PCS